



KL37.8

Radlader

Der vielseitige Spezialist

Der Kramer KL37.8 ist ein Radlader der 8er Serie und ist mit dem erprobten Prinzip des ungeteilten Rahmens ausgestattet. Neben der enormen Wendigkeit überzeugt die Maschine in punkto Leistung und Komfort. Das optional verfügbare ecospeed Getriebe, die Traktorzulassung sowie Anhängerkupplung ermöglichen einen effizienten Betrieb in jeder Situation. Das Kramer Kabinendesign überzeugt durch Ergonomie und Komfort.

Maximale Flexibilität: 2x 40° Lenkeinschlag sowie die Allrad-, Vorderrad-, und Hundeganglenkung sorgen für optimale Bewegungsfreiheit in jeder Situation

Verlängerte Ladeanlage: Ein Mehr an Reichweite und Überladehöhe wird optional ermöglicht

ecospeed Getriebe: Das optionale ecospeed Getriebe ermöglicht stufenloses Beschleunigen von 0 km/h bis 40 km/h

Anhängerkupplung: Eine optimale Zugmaschine durch die höhenverstellbaren Anhängerkupplung mit entsprechender EG-Zulassung

Komfortable Kabine: Mit beidseitigem Einstieg sowie großflächiger Verglasung für beste 360°-Rundumsicht

Technische Daten

■ Motordaten

Abgasnachbehandlung	DOC / DPF
Motorhersteller	Deutz
Motorleistung	55,4 kW
Hubraum	2.925 cm ³
Motorleistung	75 PS

■ Gewichte

Schaufelinhalt (Standardschaufel)	0,95 m ³
Betriebsgewicht	4.400 - 5.200 kg
Kipplast (Standardschaufel)	3.890 kg
Kipplast (Palettengabel)	2.875 kg
Nutzlast (max.)	1.710 kg
Nutzlast (S=1.25)	2.300 kg
Nutzlast (S=1.25 verlängerte Ladeanlage)	2.000 kg

■ Füllmengen

Tankinhalt Kraftstoff	85 l
Tankinhalt Hydrauliköl	50 l

■ Antrieb

Differentialsperre	100% Vorderachse
Fahrgeschwindigkeit Standard	0-20 km/h
Fahrgeschwindigkeit Option 1	0-30 km/h
Fahrgeschwindigkeit Option 2	0-40 km/h

■ Hydraulikanlage

Arbeitshydraulik Fördermenge (max.)	70 l
Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.)	240 bar

■ Kinematik

Kinematik Typ	P
Schnellwechselsystem	hydraulisch

■ Lenkung

Lenkeinschlag max.	40 Grad
--------------------	---------

Abmessungen

A2	Gesamtlänge mit Standardanbaugerät	5.410 mm
B1	Radstand mittig	2.020 mm
D5	Höhe mit Kabine	2.490 mm
D8	Höhe Kabine mit Schutzgitter	2.600 mm
D9	Höhe mit Klimaanlage	2.580 mm
D10	Höhe mit Klimaanlage und Schutzgitter	2.660 mm
D11	Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte	2.750 mm
G1	Max. Höhe Schaufeldrehpunkt	3.290 mm
H1	Überladehöhe	3.140 mm
I1	Schütthöhe	2.560 mm
K1	Schürftiefe	100 mm
J1	Schüttweite	635 mm
L1	Gesamtbreite	1.780 mm
N2	Wenderadius Außenkante Schaufel	3.850 mm
M1	Bodenfreiheit	330 mm
N1	Wenderadius Außenkante Räder	2.840 mm
Q2	Einkippwinkel am Boden	50 °
P1	Pendelwinkel	22 °
R1	Auskippwinkel bei max. Hubhöhe	45 °
Z1	Stapelhöhe	3.010 mm
Y1	Schaufelbreite	1.950 mm