



KRAMER
on the safe side

KL36.5

Radlader

Der bodenständige Allrounder

Einfache Bedienung und Funktionalität zeichnen den allradbetriebenen KL36.5 der 5-er Serie aus. Die effiziente Maschine überzeugt durch ihren dynamischen Fahrantrieb, ihre hohe Nutzlast und ihr vergleichsweise geringes Einsatzgewicht. Mit der übersichtlichen Kabine ist eine sichere Bedienung auch für ungeübte Fahrer garantiert. Die vielen Optionsmöglichkeiten ermöglichen verschiedenste Einsätze.

Smart Attach: Der Wechsel von hydraulischen Anbaugeräten erfolgt schnell, einfach und sicher

Motortechnologie: 55 kW Motor mit Abgasstufe V, sowie DOC und DPF

Laststabilisator: Der optionale Laststabilisator sorgt für noch mehr Komfort, durch die Dämpfung der Schwingungen der Ladeanlage

Wendigkeit: Die Kramer Allradlenkung ist durch seinen 2x40-Grad-Lenkwinkel auch bei wenig Platz besonders wendig

Zeitersparnis: Mit der entsprechenden Option ist eine Maximalgeschwindigkeit von 30 km/h erreichbar

Technische Daten

■ Motordaten

Abgasnachbehandlung	DOC / DPF
Motorhersteller	Kohler
Motorleistung	55,4 kW
Hubraum	2.482 cm ³
Motorleistung	75 PS

■ Gewichte

Schaufelinhalt (Standardschaufel)	0,85 m ³
Betriebsgewicht	4.610 - 4.693 kg
Kipplast (Standardschaufel)	3.700 kg
Kipplast (Palettengabel)	2.800 kg
Nutzlast (max.)	1.530 kg
Nutzlast (S=1.25)	2.250 kg
Hubkraft (max.)	42,9 kN

■ Füllmengen

Tankinhalt Kraftstoff	75 l
Tankinhalt Hydrauliköl	50 l

■ Antrieb

Differentialsperre	100% Vorderachse
Fahrgeschwindigkeit Standard	0-20 km/h
Fahrgeschwindigkeit Option 1	0-30 km/h

■ Hydraulikanlage

Arbeitshydraulik Fördermenge (max.)	68,4 l/min
Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.)	240 bar

■ Kinematik

Kinematik Typ	P
Schnellwechselsystem	hydraulisch

■ Lenkung

Lenkeinschlag max.	40 Grad
--------------------	---------

Abmessungen

A1	Gesamtlänge	4.640 mm
B1	Radstand mittig	2.020 mm
D5	Höhe mit Kabine	2.480 mm
H1	Überladehöhe	3.210 mm
I1	Schütthöhe	2.680 mm
J1	Schüttweite	580 mm
L1	Gesamtbreite	1.740 mm
M1	Bodenfreiheit	330 mm
O1	Lenkwinkelschlag	40 °
P1	Pendelwinkel	22 °
Y1	Schaufelbreite	1.950 mm
Z1	Stapelhöhe	3.150 mm