



KRAMER
on the safe side



KL25.5T

Ładowarka kołowa teleskopowa

Kompaktowa ładowarka kołowa teleskopowa

Prosta obsługa, zwarta budowa i zwrotność wyróżniają modele serii 5. Dzięki teleskopowemu wysięgnikowi model Kramer KL25.5T zapewnia większy zasięg i większą wysokość składowania. Przede wszystkim podczas prac na dużych wysokościach jeszcze bardziej uwidaczniają się zalety maszyn firmy Kramer, takie jak stały udźwóg i stabilność.

Bezpieczeństwo: Ograniczenie kąta wysypu do 45° przy maksymalnej wysokości ładunku chroni operatora i maszynę przed niechcianą utratą materiału

Urządzenie załadownicze: Optymalna konstrukcja urządzenia załadowniczego zapewnia najlepszą widoczność na osprzęt dodatkowy i płytę szybkiej wymiany osprzętu

Zasięg: Wysokość składowania 4 m idealnie nadaje się do ładunku wszystkich pojazdów dopuszczonych zgodnie z niemieckimi przepisami o ruchu drogowym StVZO

Kompaktowe wymiary: Prosty i tani transport maszyny dzięki niskiej wysokości konstrukcyjnej mniejszej niż 2,5 m w połączeniu z małą szerokością pojazdu mniejszą niż 1,65 m

Zwrotność: realizacja promienia skrętu zaledwie 2900 mm (krawędź zewnętrzna koła) dzięki kątowi skrętu kół 2 x 38°

Dane techniczne

Przetwarzanie spalin	DOC / DPF
Producent silnika	Yanmar
Moc silnika	34,3 kW
Pojemność skokowa	2.190 cm ³
Moc silnika	46 PS
Pojemność łyżki (łyżka standardowa)	0,65 m ³
Ciężar roboczy	3.500 - 4.600 kg
Ciężar wywracający (łyżka standardowa)	2.500 kg
Ciężar wywracający (widły do palet)	2.060 kg
Obciążenie użytkowe (S=1.25)	1.650 kg

Siła podnoszenia (maks.)	32,5 kN
Pojemność zbiornika paliwa	60 l
Pojemność oleju hydraulicznego	58 l
Standardowa prędkość jazdy	0-20 km/h
Prędkość jazdy opcja 1	0-30 km/h
Hydraulika robocza, wydajność pompy (maks.)	56 l/min
Hydraulika robocza, ciśnienie robocze (maks.)	240 bar
Kinematyka, typ	Z
Maksymalny kąt skrętu	38 Grad

Wymiary

A1	Długość całkowita	5.350 mm
B1	Rozstaw osi	2.000 mm
D5	Wysokość z kabiną	2.470 mm
H1	Wysokość załadunku / pozycja wsunięta	3.160 mm
H2	Wysokość załadunku / pozycja wysunięta	4.010 mm
I1	Wysokość wysypu / pozycja wsunięta	2.650 mm
I2	Wysokość wysypu / pozycja wysunięta	3.500 mm
J1	Zasięg wysypu / pozycja wsunięta	560 mm
J2	Zasięg wysypu / pozycja wysunięta	810 mm
L1	Szerokość całkowita	1.595 mm
M1	Prześwit pojazdu	280 mm
O1	Kąt skreśu kół	38 °
P1	Kąt obrotu	8 °
Y1	Szerokość tyłki	1.650 mm
Z1	Wysokość składowania / pozycja wsunięta	3.180 mm
Z2	Wysokość składowania / pozycja wysunięta	4.030 mm