



KRAMER
on the safe side



4007

Ładowarka teleskopowa

Wydajna i wszechstronnie utalentowana.

Ładowarka teleskopowa 4007 firmy Kramer przekonuje do siebie dzięki udźwigowi 4,0 t i wysokości składowania 7,0 m. Dzięki hydrostatycznemu napędowi jazdy można bez wysiłku wykonać każdą pracę. Kabina ma niezwykle funkcjonalne wyposażenie i posiada liczne funkcje, dzięki którym model 4007 można obsługiwać intuicyjnie, co zapewnia optymalny komfort jazdy.

Płyta szybkiej wymiany osprzętu Kramer: Szybka wymiana osprzętu dodatkowego z hydrauliczną funkcją dodatkową nie stanowi problemu dzięki redukcji ciśnienia 3. obwodu sterowania.

Konserwacja: Maskę silnika można otworzyć bardzo szeroko, a na wzniesieniach można sprawdzić poziom oleju hydraulicznego i wody chłodzącej.

Przekładnia ecospeed: Połączenie korzyści precyzji hydrostatycznego napędu jeźdźcy i zwiększonych sił ciągnięcia przetwornika momentu obrotowego.

Silnik: Wydajny silnik Deutz 100 kW / 136 KM zapewnia wystarczającą moc do wszystkich wykonywanych czynności i najróżniejszych zastosowań.

System wspomaganie operatora: Smart Handling z trzema różnymi trybami wspiera użytkownika w ekonomicznej, bezpiecznej i komfortowej obsłudze maszyny.

Dane techniczne

Przetwarzanie spalin	DOC / DPF / SCR
Producent silnika	Deutz
Moc silnika	100 kW
przy maks. liczbie obrotów	2.300 U/min
Pojemność skokowa	3.621 cm ³
Moc silnika	136 PS
Ciężar roboczy	6.810 - 7.850 kg
Obciążenie użytkowe (maks.)	4.000 kg
Obciążenie użytkowe przy maks. zasięgu	1.500 kg
Obciążenie użyteczne przy maks. wysokości składowania	2.400 kg
Obciążenie użytkowe maks. (LSP 500 mm)	4.000 kg

Siła wrywająca / siła odspajania (maks.)	50 kN
Siła podnoszenia (maks.)	43 kN
Wysokość składowania (maks.)	7.000 mm
Pojemność zbiornika paliwa	100 l
Pojemność oleju hydraulicznego	100 l
Pojemność roztworu mocznika	9,5 l
Standardowa prędkość jazdy	0-30 km/h
Prędkość jazdy opcja 1	0-20 km/h
Prędkość jazdy opcja 2	0-40 km/h
Hydraulika robocza, wydajność pompy (maks.)	140 l/min
Hydraulika robocza, ciśnienie robocze (maks.)	260 bar
Maksymalny kąt skrętu	38 Grad

Wymiary

A1	Długość całkowita	4.880 mm
A2	Długość całkowita z łyżką	5.600 mm
B1	Szerokość całkowita bez łyżki	2.285 mm
C1	Rozstaw kół z przodu / z tyłu	1.880 mm
D3	Gesamthöhe niedrige Kabine	2.310 mm
D4	Gesamthöhe hohe Kabine	2.490 mm
D5	Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte niedrige Kabine	2.540 mm
D6	Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte hohe Kabine	2.720 mm
E1	Szerokość kabiny	990 mm
F1	Rozstaw osi	2.850 mm
G1	Prześwit pojazdu pod osią i przekładnią, głębokość brodenia	415 mm
H1	Odległość od środka koła tylnego do tyłu	740 mm
I1	Kąt najazdu tyłem (kąt nasypu)	60 °
J1	Kąt nabierania	49 °
J2	Kąt wysypu	41 °
K1	Wysokość załadunku / pozycja wsunięta	4.520 mm
K2	Wysokość załadunku / pozycja wysunięta	6.820 mm
L1	Wysokość wysypu / pozycja wsunięta	4.030 mm
L2	Wysokość wysypu / pozycja wysunięta	6.330 mm
M1	Zasięg wysypu / pozycja wysunięta	110 mm
N1	Wysięgnik, długość wyciągu/ pozycja wsunięta	5.255 mm
N2	Wysięgnik, długość wyciągu/ pozycja wysunięta	7.820 mm
O1	Wysokość całkowita łóżyskowania wysięgnika teleskopowego na ramie	1.600 mm
P1	Ładowarka teleskopowa PGP / Odległość od środka koła przedniego do przedniej krawędzi łyżki	1.920 mm
P2	Odległość od środka łóżyskowania koła przedniego do ramki elementów roboczych	1.200 mm
Q1	Wysokość sworznia obrotu łyżki/ pozycja wsunięta	5.035 mm
Q2	Wysokość sworznia obrotu łyżki/ pozycja wysunięta	7.335 mm
R1	Promień skrętu zewnętrznej krawędzi kół	3.840 mm
R2	Promień skrętu zewnętrznej krawędzi łyżki	5.000 mm
S1	Wysokość wejścia, podłoga kabiny	720 mm