



KRAMER
on the safe side



5507

Verreiker

Een combinatie van flexibiliteit en efficiëntie.

De verreiker 5507 van Kramer combineert de robuustheid van een wiellader met de voordelen van een verreiker. Het model kenmerkt zich in het bijzonder door de stapelhoogte van 7 m en een laadvermogen van 5,5 t. De krachtige Deutz-motor zorgt in combinatie met het standaard ingebouwde ecospeedPRO-aandrijfsysteem voor hoge efficiëntie. Daarnaast zorgen de verschillende werkmodi van het beschermingsysteem tegen overbelasting Smart Handling voor veiligheid en comfort.

Hydraulica: een hydraulische Load Sensing-pomp met een transportvolume van maximaal 187 l/min zorgt voor snelle laadcycli.

Bedieningsconcept: 7-inch LCD-scherm, all-in-one-joystick en Jog Dial-bedieningselement voor een eenvoudige besturing van de machine.

Laadvermogen: de in- en uitschuifbare laadinrichting maakt een stapelhoogte van meer dan 7 m mogelijk bij een laadvermogen van 5,5 t.

Comfortabele cabine: maakt stressvrij werken en verhoogde concentratie mogelijk, ook bij lange werkdagen.

Frame: buigstijve frame in kastprofielconstructies met zijdelingse ondersteuning voor de telescooparm.

Technische gegevens

Uitlaatgasbehandeling	DOC / DPF / SCR
Motorfabrikant	Deutz
Motorvermogen	115 kW
bij max. toerental	2.300 U/min
Cilinderinhoud	4.038 cm ³
Motorvermogen	156 PS
Bedrijfsgewicht	9.500 - 10.500 kg
Laadvermogen (max.)	5.500 kg
Laadvermogen bij max. reikwijdte	2.000 kg
Laadvermogen bij max. stapelhoogte	4.000 kg
Laadvermogen max. (LSP 500 mm)	5.500 kg
Opbrekkracht/losbrekkracht (max.)	67,6 kN

Hijskracht (max.)	56,7 kN
Stapelhoogte (max.)	7.017 mm
Tankinhoud brandstof	180 l
Tankinhoud hydraulische olie	100 l
Tankinhoud ureumoplossing	12 l
Rijsnelheid standaard	0-40 km/h
Rijsnelheid optie 1	0-20 km/h
Rijsnelheid optie 2	0-30 km/h
Werkhydraulica pompcapaciteit (max.)	187 l/min
Werkhydraulica werkdruk (max.)	260 bar
Stuurinslag max.	38 Grad

Afmetingen

A1	Totale lengte	4.985 mm
A2	Totale lengte met bak	6.160 mm
B1	Totale breedte zonder bak	2.500 mm
C1	Spoor voor/achter	1.995 mm
D1	Totale hoogte	2.570 mm
D2	Totale hoogte met zwaailichten	2.740 mm
E1	Cabinebreedte	990 mm
F1	Wielbasis midden	2.950 mm
G1	Bodemvrijheid onder as en aandrijving, doorwaadbare diepte	418 mm
H1	Afstand midden achterwiel tot achterkant	950 mm
I1	Achterste aanloophoek (hellingshoek)	35 °
J1	Inkiephoek	45 °
J2	Uitkiephoek	41 °
K1	Overlaadhoogte/ingeschoven	4.518 mm
K2	Overlaadhoogte/uitgeschoven	6.835 mm
L1	Uitstorthoogte/ingeschoven	3.865 mm
L2	Uitstorthoogte/uitgeschoven	6.183 mm
M1	Stortbreedte/uitgeschoven	495 mm
N1	Tele-uittreklengte/ingeschoven	5.287 mm
N2	Tele-uittreklengte/uitgeschoven	7.604 mm
O1	Totale hoogte telescooparm - opgeborgen in frame	1.761 mm
P1	Afstand midden voorwiel tot voorzijde bak	2.260 mm
P2	Afstand midden voorwiel - opgeborgen snelwisselframe	753 mm
Q1	Draaipunt bak/ingeschoven	5.092 mm
Q2	Draaipunt bak/uitgeschoven	7.409 mm
R1	Draaicirkel buitenkant wielen	4.240 mm
R2	Draaicirkel buitenkant bak	5.265 mm
S1	Instaphoogte cabinebodem	975 mm