



KRAMER
on the safe side



8180

Wiellader

Een absoluut maximum aan vermogen.

De 8180 geldt met zijn extreem robuuste constructie en absoluut comfortabele uitbreiding als de top van de 8-premiumserie. De royaal uitgeruste cabine met ergonomisch gerangschikte bedieningselementen en de vermogensprestatie van de machine laten niets te wensen over. De krachtige Deutz-motor van 115 kW zorgt voor vermogen op topniveau.

Krachtige motor: de 115 kW-motor van Deutz zorgt voor vermogen bij elk volume.

ecospeedPRO-aandrijving: een snelheid tot 40 km/u bij een automatische toerentalregeling dankzij het geïntegreerde Smart Driving.

Uitstekende tractie: de schakelbare 100% differentieelblokkering in de vooras en achteras is het beste geschikt voor modderige ondergronden.

Comfort: de standaard airconditioning maakt ook bij extreme temperaturen een aangenaam werkklimaat mogelijk.

Interieurindeling: een geïntegreerde achteruitrijcamera op het 7-inch LCD-display

Technische gegevens

Uitlaatgasbehandeling	DOC / DPF / SCR
Motorfabrikant	Deutz
Motorvermogen	115 kW
Cilinderinhoud	4.038 cm ³
Motorvermogen	156 PS
Bakinhoud (standaardbak)	1,80 m ³
Bedrijfsgegewicht	11.050 - 11.220 kg
Kieplast (standaardbak)	6.900 kg
Kieplast (palletvork)	6.000 kg
Laadvermogen (max.)	4.800 kg
Laadvermogen (S=1,25)	4.800 kg

Laadvermogen (S=1,25 verlengde laadinrichting)	4.000 kg
Tankinhoud brandstof	140 l
Tankinhoud hydraulische olie	125 l
Rijsnelheid standaard	0-20 km/h
Rijsnelheid optie 1	0-30 km/h
Rijsnelheid optie 2	0-40 km/h
Werkhydraulica pompcapaciteit (max.)	180 l/min
Werkhydraulica werkdruk (max.)	250 bar
Kinematiektype	PZ
Stuurinslag max.	40 Grad

Afmetingen

A1	Totale lengte	6.550 mm
B1	Wielbasis midden	2.620 mm
D5	Hoogte met cabine	3.060 mm
H1	Overlaadhoogte	3.520 mm
I1	Stortheogte	2.695 mm
K1	Schraapdiepte	150 mm
J1	Stortbreedte	1.172 mm
L1	Totale breedte	2.500 mm
M1	Bodemvrijheid	445 mm
Q2	Inkiephoek op bodem	45 °
R1	Uitkiephoek bij max. hefhoogte	45 °
O1	Stuurhoekinslag	40 °
P1	Pendelhoek	24 °
Z1	Stapelhoogte	3.605 mm
Y1	Bakbreedte	2.500 mm