



KRAMER
on the safe side



8180

Ładowarka kołowa

Bezwzględne maksimum mocy.

Model 8180 ze swoją bardzo solidną konstrukcją i absolutnie komfortowym wykończeniem zalicza się do okrętów flagowych serii Premium 8. Przestronna kabina z ergonomicznie rozmieszczonymi elementami obsługi oraz wydajność maszyny zaspokajają wszystkie potrzeby. Silnik Deutz o mocy 115 kW Deutz zapewnia wydajność na najwyższym poziomie.

Mocny silnik: Silnik Deutz 115 kW zapewnia moc w każdej ilości.

Przekładnia ecospeedPRO: Prędkość maksymalnie 40 km/h przy automatycznej regulacji prędkości obrotowej przez wbudowane rozwiązanie Smart Driving.

Wybitna trakcja: Przełączana 100% blokada mechanizmu różnicowego na przedniej i tylnej osi idealnie nadaje się do błotnego podłoża.

Komfort: Standardowa automatyka klimatyzacji umożliwia przyjemną pracę również przy ekstremalnie wysokich temperaturach.

Wyposażenie wewnętrzne: Wbudowana kamera cofania na 7-calowym wyświetlaczu LCD.

Dane techniczne

Przetwarzanie spalin	DOC / DPF / SCR
Producent silnika	Deutz
Moc silnika	115 kW
Pojemność skokowa	4.038 cm ³
Moc silnika	156 PS
Pojemność łyżki (łyżka standardowa)	1,80 m ³
Ciężar roboczy	11.050 - 11.220 kg
Ciężar wywracający (łyżka standardowa)	6.900 kg
Ciężar wywracający (widły do palet)	6.000 kg
Obciążenie użytkowe (maks.)	4.800 kg
Obciążenie użytkowe (S=1.25)	4.800 kg

Obciążenie użytkowe (S=1.25 wydłużone urządzenie załadownicze)	4.000 kg
Pojemność zbiornika paliwa	140 l
Pojemność oleju hydraulicznego	125 l
Standardowa prędkość jazdy	0-20 km/h
Prędkość jazdy opcja 1	0-30 km/h
Prędkość jazdy opcja 2	0-40 km/h
Hydraulika robocza, wydajność pompy (maks.)	180 l/min
Hydraulika robocza, ciśnienie robocze (maks.)	250 bar
Kinematyka, typ	PZ
Maksymalny kąt skrętu	40 Grad

Wymiary

A1	Długość całkowita	6.550 mm
B1	Rozstaw osi	2.620 mm
D5	Wysokość z kabiną	3.060 mm
H1	Wysokość załadunku	3.520 mm
I1	Wysokość wysypu	2.695 mm
K1	Głębokość kopania	150 mm
J1	Zasięg wysypu	1.172 mm
L1	Szerokość całkowita	2.500 mm
M1	Prześwit pojazdu	445 mm
Q2	Kąt nabierania przy podłożu	45 °
R1	Kąt wysypu przy maks. wysokości załadunku	45 °
O1	Kąt skrętu kół	40 °
P1	Kąt obrotu	24 °
Z1	Wysokość składowania	3.605 mm
Y1	Szerokość łyżki	2.500 mm