



KRAMER
on the safe side



2706

Ładowarka teleskopowa

Wydajna kompaktowość.

Jeśli chodzi o wysokość składowania w obszarze 6,0 m, ładowarka teleskopowa 2706 jest optymalnym rozwiązaniem. Dzięki obciążeniu użytkowemu 2,7 t również ciężkie procesy ładowania nie stanowią problemu. Dzięki wielu opcjom model 2706 jest prawdziwie uniwersalną maszyną na placu budowy. Dwie dostępne do wyboru wysokości kabiny pozwalają uzyskać jeszcze większą widoczność i umożliwiają zastosowanie w niskich budynkach.

Siła podnoszenia: Obciążenie użytkowe do 2,7 t i wysokość składowania 6,0 m.

Kompaktowość: Kompaktowe wymiary umożliwiają wydajną pracę w bardzo wąskich przestrzeniach, na przykład w garażach podziemnych.

Płyta szybkiej wymiany osprzętu Kramer: Umożliwia wymianę narzędzi w ciągu kilku sekund. Solidna konstrukcja zapewnia niezawodność w najtrudniejszych warunkach.

Koncepcja obsługi: Kolorystycznie kodowane przełączniki i elektronicznie sterowany joystick „wszystko w jednym” zapewniają intuicyjną obsługę wszystkich funkcji.

Silnik: Oszczędny w zużyciu i z wysokim momentem obrotowym, przetwarzanie spalin odbywa się za pomocą DOC i DPF.

Dane techniczne

Pojemność łyżki (łyżka standardowa)	0,85 m ³	Wysokość składowania (maks.)	5.730 mm
Ciężar roboczy	4.200 - 5.000 kg	Pojemność zbiornika paliwa	95 l
Obciążenie użytkowe (maks.)	2.700 kg	Pojemność oleju hydraulicznego	130 l
Obciążenie użytkowe przy maks. zasięgu	1.000 kg	Standardowa prędkość jazdy	0-20 km/h
Obciążenie użyteczne przy maks. wysokości składowania	1.800 kg	Prędkość jazdy opcja 1	0-30 km/h
Obciążenie użytkowe maks. (LSP 500 mm)	2.700 kg	Hydraulika robocza, wydajność pompy (maks.)	89 l/min
Reißkraft (max.)	44 kN	Hydraulika robocza, ciśnienie robocze (maks.)	260 bar
Hubkraft (max.)	28 kN	Maksymalny kąt skrętu	38 stopnie

Wymiary

A1	Długość całkowita
A2	Długość całkowita z łyżką
B1	Szerokość całkowita bez łyżki
C1	Rozstaw kół z przodu: z tyłu
D1	Wysokość całkowita
D2	Wysokość całkowita ze światłem obrotowym
D3	Gesamthöhe niedrige Kabine
D4	Gesamthöhe hohe Kabine
D5	Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte niedrige Kabine
D6	Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte hohe Kabine
E1	Szerokość kabiny
F1	Rozstaw osi
G1	Prześwit pojazdu pod osią i przekładnią, głębokość brodenia
H1	Odległość od środka koła tylnego do tyłu
I1	Kąt najazdu tyłem (kąt nasypu)
J1	Kąt nabierania
K1	Stapelhöhe max.
J2	Kąt wysypu
L1	Wysokość załadunku: pozycja wsunięta
L2	Wysokość załadunku: pozycja wysunięta
M1	Wysokość wysypu: pozycja wsunięta
M2	Wysokość wysypu: pozycja wysunięta
N1	Zasięg wysypu: pozycja wysunięta
O1	Wysięgnik, długość wyciągu: pozycja wsunięta
O2	Wysięgnik, długość wyciągu: pozycja wysunięta
P1	Wysokość całkowita łóżyskowania wysięgnika teleskopowego na ramie
Q1	Ładowarka teleskopowa PGP / Odległość od środka koła przedniego do przedniej krawędzi łyżki
Q2	Odległość od środka łóżyskowania koła przedniego do ramki elementów roboczych
R1	Wysokość sworznia obrotu łyżki: pozycja wsunięta
R2	Wysokość sworznia obrotu łyżki: pozycja wysunięta
S1	Promień skrętu zewnętrznej krawędzi kół
S2	Promień skrętu zewnętrznej krawędzi łyżki
T1	Wysokość wejścia, podłoga kabiny